

Link do produktu: <https://biuromagazyn.pl/kolo-skretne-z-hamulcem-obciazenie-250-kg-superelastyczna-guma-p-17582.html>



Koło Skrętne, Z Hamulcem, Obciążenie 250 Kg, Superelastyczna Guma

Cena brutto	121,77 zł
Cena netto	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AJ_30544
Kod EAN	2
Producent	AJ

Opis produktu

Informacje o produkcie

Koła z elastycznej gumy do sprzętów warsztatowych i magazynowych. Koła nie zostawiają śladów na podłożu, wytrzymują duże obciążenia, pracują cicho i płynnie dzięki łożyskom rolkowym. Wybierz pomiędzy kołami stałymi lub skrętnymi z hamulcem lub bez. Gumowe koło z górną płytą do transportu cięższych ładunków w warsztatach i magazynach. Koła z elastycznej gumy łatwo odzyskują kształt po załadunku statycznym. Nasze koła nie zostawiają nieestetycznych śladów na podłożu. Są niezwykle trwałe, zapewniają doskonałą amortyzację i cichą pracę. Pracują cicho i płynnie dzięki niższemu współczynnikowi tarcia w porównaniu z tradycyjnymi kołami gumowymi. Maksymalne obciążenie 250 kg. Płyta montażowa z rozstawem otworów 105 x 75-80 mm. Zamontowane koło podwyższa wózek o 150 mm. Wybierz pomiędzy kołami stałymi lub skrętnymi z hamulcem lub bez. Gumowe koło z górną płytą do transportu cięższych ładunków w warsztatach i magazynach. Koła z elastycznej gumy łatwo odzyskują kształt po załadunku statycznym. Nasze koła nie zostawiają nieestetycznych śladów na podłożu. Są niezwykle trwałe, zapewniają doskonałą amortyzację i cichą pracę. Pracują cicho i płynnie dzięki niższemu współczynnikowi tarcia w porównaniu z tradycyjnymi kołami gumowymi. Maksymalne obciążenie 250 kg. Płyta montażowa z rozstawem otworów 105 x 75-80 mm. Zamontowane koło podwyższa wózek o 150 mm. Wybierz pomiędzy kołami stałymi lub skrętnymi z hamulcem lub bez.

Dokumenty

Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji

Specyfikacja produktu

- Szerokość: 40 mm
- Średnica kół: 125 mm
- Pełna wysokość (koła + płyta montażowa): 160 mm
- Nośność: 250 kg
- Typ kół: Skrętne z hamulcem
- Typ łożyska: Rolkowe
- Bieżnik opon: Miękka guma
- Format otworu: 105x75-80 mm
- Waga: 2 kg