


Link do produktu: <https://biuromagazyn.pl/pojedyncze-drzwi-x-guard-ze-slupkami-i-siatka-bez-ramy-2000x900-mm-p-25450.html>



Pojedyncze Drzwi X-guard Ze Słupkami I Siatką, Bez Ramy, 2000x900 Mm

Cena brutto	1 474,77 zł
Cena netto	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AJ_312061
Kod EAN	2
Producent	AJ

Opis produktu

Informacje o produkcie

Do systemu ochrony maszyn X GUARD. Montaż prawo- lub lewostronny. Panel z siatki i słupki w zestawie, co pozwala zbudować kompletne skrzydło drzwi. Zamek z klamką sprzedawany oddzielnie. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony maszyny należy odseparować, gdy nie są używane. Nasze drzwi posiadają sprytnie elementy montażowe, dzięki którym można je zamontować z lewej lub prawej strony na załączonych słupkach.

Drzwi skrzydłowe stanowią wygodne wejście i zapewniają dobry dostęp do maszyn. Wybierz jeden z dostępnych rozmiarów i stwórz rozwiązanie ściśle dostosowane do potrzeb.

Drzwi można zamontować jako lewe lub prawe. Elementy mocujące zapewniają elastyczność, pozwalając na łatwy montaż drzwi zgodnie z potrzebą.

Nasz system barier to proste i niedrogi rozwiązanie do tworzenia odgradzeń w magazynach, warsztatach i w zakładach przemysłowych. Doskonale sprawdza się przy ochronie maszyn. Jest zgodny z Dyrektywą Maszynową UE. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony maszyny należy odseparować, gdy nie są używane. Nasze drzwi posiadają sprytnie elementy montażowe, dzięki którym można je zamontować z lewej lub prawej strony na załączonych słupkach.

Drzwi skrzydłowe stanowią wygodne wejście i zapewniają dobry dostęp do maszyn. Wybierz jeden z dostępnych rozmiarów i stwórz rozwiązanie ściśle dostosowane do potrzeb.

Drzwi można zamontować jako lewe lub prawe. Elementy mocujące zapewniają elastyczność, pozwalając na łatwy montaż drzwi zgodnie z potrzebą.

Nasz system barier to proste i niedrogi rozwiązanie do tworzenia odgradzeń w magazynach, warsztatach i w zakładach przemysłowych. Doskonale sprawdza się przy ochronie maszyn. Jest zgodny z Dyrektywą Maszynową UE.

Dokumenty

Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji Pobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

- Wysokość: 2000 mm
- Szerokość: 900 mm
- Rozmiar oczka siatki: 50x30 mm
- Kolor: Czarny
- Materiał: Siatka
- Rama: Nie
- Waga: 20 kg
- Montaż: Do samodzielnego montażu
- Testowane: EN ISO 13857, EN ISO 14120