

Link do produktu: <https://biuromagazyn.pl/rollkontener-obciazenie-800-kg-1200x750x1700-mm-p-17557.html>

**BRAK  
ZDJĘCIA**



## Rollkontener, Obciążenie 800 Kg, 1200x750x1700 Mm

Cena brutto	<b>5 595,27 zł</b>
Cena netto	<b>4 549,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AJ_26306</b>
Kod EAN	<b>2</b>
Producent	<b>AJ</b>

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie

Rollkontener na trwałej, drewnianej podstawie. Dwie otwierane furtki na krótszym boku. Wyposażony w 2 koła stałe i 2 skrętne. Półki sprzedawane oddzielnie, patrz akcesoria.

Trwały i łatwy w manewrowaniu rollkontener umożliwiający sprawny transport kartonów, skrzynek oraz innych dużych przedmiotów. Wykonany z drewna oraz stali ocynkowanej elektrolitycznie. Boki wykonano z siatki stalowej (wym. oczka 65 x 65 mm). Furtki na krótszym boku ułatwiają załadunek i rozładunek. Rollkontener można wyposażyć w jedną lub kilka półek z płyty MDF (sprzedawane oddzielnie, patrz akcesoria). Półki łatwo zamontować na dowolnej wysokości i przestawiać w górę lub w dół, zgodnie z potrzebą.

Trwały i łatwy w manewrowaniu rollkontener umożliwiający sprawny transport kartonów, skrzynek oraz innych dużych przedmiotów. Wykonany z drewna oraz stali ocynkowanej elektrolitycznie. Boki wykonano z siatki stalowej (wym. oczka 65 x 65 mm). Furtki na krótszym boku ułatwiają załadunek i rozładunek. Rollkontener można wyposażyć w jedną lub kilka półek z płyty MDF (sprzedawane oddzielnie, patrz akcesoria). Półki łatwo zamontować na dowolnej wysokości i przestawiać w górę lub w dół, zgodnie z potrzebą.

#### Dokumenty

Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji Pobierz instrukcję montażu

#### Specyfikacja produktu

- Długość:1200 mm
- Wysokość:1700 mm
- Szerokość:750 mm
- Wysokość wewnętrzna:1500 mm
- Szerokość wewnętrzna:700 mm
- Długość wewnętrzna:1150 mm
- Rozmiar oczka siatki:65x65 mm
- Średnica kół:125 mm
- Materiał:Ocynkowany
- Nośność:800 kg
- Koła:Bez hamulca
- Typ kół:2 koła stałe, 2 samonastawne

- 
- Bieżnik opon:Nylon
  - Waga:56 kg
  - Montaż:Do samodzielnego montażu