Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:28

Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/rusztowanie-summit-1800-mm-1650x750-mm-p-16759.html



Rusztowanie Summit, 1800 Mm, 1650x750 Mm

Cena brutto	**9 715,77 zł**
Cena netto	**7 899,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_90434**
Kod EAN	**2**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Rusztowanie wyposażone w koła z hamulcami. Dolną sekcję można przenosić przez drzwi bez konieczności demontażu. Zgodne ze szwedzką normą SPCR 064 – AFS 2013:4 oraz europejską normą SS-EN 1004.Aluminiowe rusztowanie o funkcjonalnym designie. Wszechstronne i przyjazne dla użytkownika. Doskonałe do ciasnych przestrzeni. Sekcja dolna jest składana, co ułatwia transport przez drzwi i wąskie przejścia bez potrzeby rozmontowywania na części. Dolna sekcja rozkładana w środkowej części. Posiada zabezpieczenie na klik. Wystarczy następnie zamocować pozostałe sekcje platformy i nóżki. Po uczynieniu tego można rozpocząć użytkowanie rusztowania.
Wyposażony w cztery lekko toczące się koła skrętne dla zapewnienia mobilności. Wszystkie koła można zablokować, uniemożliwiając rusztowaniu odjeżdzanie. Prezentowane rusztowanie ma wiele zastosowań. Nadaje się do użytkowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.Aluminiowe rusztowanie o funkcjonalnym designie. Wszechstronne i przyjazne dla użytkownika. Doskonałe do ciasnych przestrzeni. Sekcja dolna jest składana, co ułatwia transport przez drzwi i wąskie przejścia bez potrzeby rozmontowywania na części. Dolna sekcja rozkładana w środkowej części. Posiada zabezpieczenie na klik. Wystarczy następnie zamocować pozostałe sekcje platformy i nóżki. Po uczynieniu tego można rozpocząć użytkowanie rusztowania.
Wyposażony w cztery lekko toczące się koła skrętne dla zapewnienia mobilności. Wszystkie koła można zablokować, uniemożliwiając rusztowaniu odjeżdzanie. Prezentowane rusztowanie ma wiele zastosowań. Nadaje się do użytkowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Dokumenty

Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji Pobierz instrukcję obsługi

Specyfikacja produktu

- Długość:1650 mm
- Szerokość:750 mm
- Wymiar platformy (DxS):1600x600 mm
- Wysokość platformy:1800 mm
- Średnica kół:100 mm
- Materiał:Aluminium
- Nośność:150 kg
- Typ kół:Skrętne z hamulcem
- Bieżnik opon:Pełna guma
- Łuk:Tak
- Szyna ochronna:Tak
- Producent:Skeppshultstegen AB
- Model:282
- Waga:39,8 kg

- Montaż:Zmontowane
- Testowane:RISE certifieringsregler SPCR 064 - AFS 1990:12, RISE C900337