Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:03

Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/schodki-robocze-increase-piec-stopni-1000-mm-p-23056.html



Schodki Robocze Increase, Pięć Stopni, 1000 Mm

Cena brutto	**6 672,75 zł**
Cena netto	**5 425,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_30635**
Kod EAN	**2**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Schodki z głębokimi żłobieniami, które zapewniają maksymalną stabilność. Posiadają szeroką platformę z belką poprzeczną zapewniającą wysoką stabilność. Zgodność z normą EN 14183.Niezwykle wytrzymałe i lekkie schodki z dużą platformą. Głębokie schodki ze żłobieniami zapewniają lepszą ochronę przed poślizgiem. Schodki posiadają belkę wsporczą dla jeszcze większej trwałości.

Rama wykonana ze spawanych aluminiowych rur stalowych zapewnia lekkość i stabilność. Antypoślizgowe stopki utrzymują schodki bezpiecznie w miejscu. Dodaj poręcze, większe stopki do nierównych i delikatnych podłoży oraz koła z hamulcami i uczyń korzystanie ze schodków jeszcze prostszym i bezpieczniejszym.

Schodki są testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 14183.Niezwykle wytrzymałe i lekkie schodki z dużą platformą. Głębokie schodki ze żłobieniami zapewniają lepszą ochronę przed poślizgiem. Schodki posiadają belkę wsporczą dla jeszcze większej trwałości.

Rama wykonana ze spawanych aluminiowych rur stalowych zapewnia lekkość i stabilność. Antypoślizgowe stopki utrzymują schodki bezpiecznie w miejscu. Dodaj poręcze, większe stopki do nierównych i delikatnych podłoży oraz koła z hamulcami i uczyń korzystanie ze schodków jeszcze prostszym i bezpieczniejszym.

Schodki są testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 14183.

Dokumenty

Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji

Specyfikacja produktu

- Wysokość:1000 mm
- Szerokość:730 mm
- Głębokość:1350 mm
- Wymiar platformy (DxS):577x350 mm
- Wysokość platformy:1000 mm
- Wysokość pomiędzy stopniami:200 mm
- Głębokość stopnia:200 mm
- Zewnętrzna szerokośc stopnia:577 mm
- Materiał:Aluminium
- Ilość stopni:5
- Waga:13,5 kg
- Montaż:Zmontowane

- Testowane:EN 14183:2004