

Link do produktu: <https://biuromagazyn.pl/ss30046c-szafa-skrytkowa-z-drzwiami-centralnymi-bm-p-12447.html>

SS300/46C Szafa skrytkowa z drzwiami centralnymi BM

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BKPL_1557_SS300/46C
Producent	BakPol

Opis produktu

Więcej informacji o produkcie

Dzięki dużej funkcjonalności szafy, łatwo poprawisz organizację w miejscu pracy. Prezentowana szafa to doskonałe rozwiązanie do przechowywania książek, prasy, segregatorów, materiałów biurowych itp. Wykonano ją z laminatu - materiału, który jest jednocześnie trwały i łatwy w czyszczeniu. Żaluzjowe drzwi płynnie pracują i oszczędzają miejsce w biurze. Drzwi żaluzjowe zajmują mniej miejsca niż tradycyjne modele skrzydłowe. Wyposaż szafę w podstawę - cokół, nóżki, koła z płytkami montażowymi lub regulowane stopki. Potrzebujesz więcej miejsca do przechowywania? Rozbuduj system w pionie lub poziomie przy pomocy modułów. Dodaj także stojaki na prasę, wkłady szufladowe oraz pojemniki do przechowywania i spersonalizuj swoje biuro. Seria mebli Modulus to najbardziej funkcjonalna linia w ofercie AJ Produkty. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane i wykonane w naszych fabrykach. Przemysłowe rozwiązania, mnóstwo miejsca do przechowywania i wiele kolorów do wyboru - wszystko to pozwala stworzyć system ściśle dostosowany do potrzeb zarówno niewielkiego biura, jak i dużej przestrzeni open space oraz biura prezesa. Dzięki modułowej konstrukcji wszystkie elementy doskonale do siebie pasują, a system można łatwo dostosować do rosnących potrzeb, rozbudowując go w poziomie i w pionie. Zapewnij sobie lepszy dzień w pracy!

Informacje o produkcie

Wysokość:	1600 mm
Szerokość:	800 mm
Głębokość:	400 mm
Nośność półki:	25 kg
Szerokość wewnętrzna:	370 mm
Głębokość wewnętrzna:	320 mm
Kolor korpusu:	Brzoza / biały , Biały , Brzoza , Czarny , Dąb , Dąb / biały
Kod koloru korpusu:	8100 SM , 8431 SU , 9420 BS , U 0190 BS
Materiał:	Laminat
Drzwi:	Drzwi przesuwne
Zamki/kane:	Z zamkiem , Bez zamka
Ilość półek:	3
Waga:	65 kg , 62 kg
Montaż:	Zmontowane
Certyfikat:	EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
Gwarancja:	3 lata

- Dokumenty

- [Pielęgnacja i konserwacja](#)