Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:34

Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/szafka-do-segregacji-odpadow-fahrenheit-1-szuflada-bialy-p-25165.html



Szafka Do Segregacji Odpadów Fahrenheit, 1 Szuflada, Biały

Cena brutto	**1 998,75 zł**
Cena netto	**1 625,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_255401**
Kod EAN	**1**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Praktyczna i funkcjonalna szafka do segregacji z pokrywą i szufladą. Doskonałe rozwiązanie do miejsc publicznych, stołówek i biur. Produkt należy do serii FAHRENHEIT, co pozwala rozbudować system segregacji.Ułatwia recycling!

Nasza szafka to praktyczny mebel, który sprawdzi się w biurze, stołówce, pokoju ksero i innych miejscach publicznych. Pokrywa i szuflada z cichym domykiem zmniejszają ogólny poziom hałasu w pomieszczeniu.

Połączenie różnych elementów serii pozwala stworzyć wygodne i spersonalizowane rozwiązanie do segregacji śmieci. Wyjmowany pojemnik wewnętrzny ułatwia segregację, opróżnianie i czyszczenie. Opróżnij, umyj, wysusz i umieść z powrotem w szufladzie - to bardzo proste.

Wytrzymała konstrukcja i wykończenie z laminatu sprawia, że produkt jest łatwy do utrzymania w czystości.Ułatwia recycling!

Nasza szafka to praktyczny mebel, który sprawdzi się w biurze, stołówce, pokoju ksero i innych miejscach publicznych. Pokrywa i szuflada z cichym domykiem zmniejszają ogólny poziom hałasu w pomieszczeniu.

Połączenie różnych elementów serii pozwala stworzyć wygodne i spersonalizowane rozwiązanie do segregacji śmieci. Wyjmowany pojemnik wewnętrzny ułatwia segregację, opróżnianie i czyszczenie. Opróżnij, umyj, wysusz i umieść z powrotem w szufladzie - to bardzo proste.

Wytrzymała konstrukcja i wykończenie z laminatu sprawia, że produkt jest łatwy do utrzymania w czystości.

Dokumenty

Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji

Specyfikacja produktu

- Wysokość:1250 mm
- Szerokość:430 mm
- Głębokość:455 mm
- Ilość drzwi:1
- Kolor:Biały
- Materiał:Laminat
- Ilość szuflad:1
- Waga:38,2 kg
- Montaż:Zmontowane
- Testowane:EN 16121