

Link do produktu: <https://biuromagazyn.pl/w06c-wozek-narzedziowy-bm-p-12164.html>

W06/C wózek narzędziowy BM

| | |
|------------------|------------------------|
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | BKPL_1323_W06/C |
| Producent | BakPol |

Opis produktu

Więcej informacji o produkcie

Kompaktowa szafa antywłamaniowa, odpowiednia do większości biur i archiwów, do zabezpieczania dokumentów i kosztowności przed pożarem i włamaniem. Szafa wyposażona w półkę idealną do przechowywania drobnych kosztowności. Pokryta eleganckim, jasno-szarym lakierem, zapewniającym wytrzymałość, odporną na uderzenia powierzchnię. Szafa antywłamaniowa posiada certyfikat odporności na włamanie S2 wg normy europejskiej EN 14450. Certyfikat odporności jest europejskim standardem testów włamań do szaf zabezpieczających przed kradzieżą. Test polega na próbie włamania z przypisaniem klasyfikacji S1 lub S2, gdzie S2 oznacza lepszą odporność na kradzież. Zatwierdzenie szafy wymaga zamocowania i wyposażenia w wysokiej klasy elektroniczny zamek wg normy europejskiej EN 1300. Ściany szafy wypełnia izolujący ogień beton. Klasa odporności ogniowej 60p wg normy EN 15659 dla europejskich testów szaf ognioodpornych. Klasa odporności oznacza wytrzymałość szafy w 1000°C podaną w minutach. Klasa 60P oznacza ochronę dokumentów przed ogniem przez 60 minut. Możliwość wyboru zamka na klucz lub zamka elektronicznego. Drzwiczki blokowane automatycznie po zamknięciu i zabezpieczone solidnymi śrubami blokującymi. Zamki odporne na wiercenie. Posiada nawiercenia, do łatwego montażu do podłogi.

Informacje o produkcie

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Wysokość: | 345 mm |
| Szerokość: | 480 mm |
| Głębokość: | 460 mm |
| Pojemność: | 18 L |
| Wysokość wewnętrzna: | 185 mm |
| Szerokość wewnętrzna: | 330 mm |
| Głębokość wewnętrzna: | 300 mm |
| Kolor: | Szary |
| Materiał: | Stal |
| Przygotowanie do montażu: | Do podłogi |
| Ilość półek: | 1 |
| Typ zamka: | Zamek elektroniczny , Zamek na klucz |
| Waga: | 64 kg |
| Montaż: | Zmontowane |
| Certyfikat: | EN 15659, EN 14450, S2 |
| Gwarancja: | 3 lata |

- Dokumenty

- [Pielęgnacja i konserwacja](#)
- [Instrukcja obsługi](#)