

Link do produktu: <https://biuromagazyn.pl/wn09aaa-wozek-narzedziowy-bm-p-11449.html>

WN09A/AA wózek narzędziowy BM

| | |
|------------------|---------------------------|
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | BKPL_1332_WN09A/AA |
| Producent | BakPol |

Opis produktu

Więcej informacji o produkcie

Duża szafa, skutecznie chroniąca dokumenty i inne przedmioty przed pożarem i włamaniem. Wyposażona w 4 półki - doskonale pomieści przedmioty zarówno o niewielkich, jak i okazałych gabarytach. Szafa wykonana z blachy stalowej pokrytej trwałym lakierem proszkowym, zapewniającym wytrzymałość i odporność na uderzenia powierzchni. Prezentowana szafa posiada drzwi z podwójnego arkusza blachy z ryglami blokującymi. Szafa antywłamaniowa zatwierdzona jako zgodna z normą EN 14450, klasa odporności antywłamaniowej S2. Norma ta jest europejskim standardem dla szaf antywłamaniowych. Podczas testów, produkt poddaje się kilku próbom włamania i na tej podstawie określa klasę odporności S1 (niższa) lub S2 (wyższa). Szafa posiada nawiercone otwory do zakotwienia w podłodze i jest wyposażona w zamek o wysokim stopniu bezpieczeństwa zabezpieczony przed przewierceniem (zgodny z normą EN 1300). Ściany wypełniono specjalnym betonem o właściwościach ognioizolacyjnych. Klasa ognioodporności zgodna z normą EN 15659 60P - europejski standard dla szaf ogniotrwałych. Szafy są klasyfikowane w zależności od czasu, który przetrwają w piecu rozgrzanym do temperatury 1000°C. Klasa 60P oznacza, że papierowa zawartość szafy jest chroniona przed pożarem przez 60 minut.

Informacje o produkcie

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Wysokość: | 1950 mm |
| Szerokość: | 1240 mm |
| Głębokość: | 585 mm |
| Pojemność: | 747 L |
| Wysokość wewnętrzna: | 1783 mm |
| Szerokość wewnętrzna: | 1101 mm |
| Głębokość wewnętrzna: | 381 mm |
| Kolor: | Szary |
| Materiał: | Stal |
| Przygotowanie do montażu: | Do podłogi |
| Ilość półek: | 4 |
| Typ zamka: | Zamek na klucz , Zamek elektroniczny |
| Waga: | 650 kg |
| Montaż: | Zmontowane |
| Certyfikat: | EN 15659, EN 14450, S2 |
| Gwarancja: | 3 lata |

- Dokumenty

- [Pielęgnacja i konserwacja](#)