

Link do produktu: <https://biuromagazyn.pl/wozek-convoy-ze-stali-nierdzewnej-2-polki-800x520x950-mm-p-18193.html>

## Wózek Convoy, Ze Stali Nierdzewnej, 2 Półki, 800x520x950 Mm

Cena brutto	<b>3 873,27 zł</b>
Cena netto	<b>3 149,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AJ_22460</b>
Kod EAN	<b>2</b>
Producent	<b>AJ</b>

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie

W pełni spawany wózek ze stali nierdzewnej z 2 półkami i uchwytem. Doskonały do transportu i dystrybucji posiłków w środowiskach o wysokich wymaganiach w kwestii higieny. Duża odległość między półkami usprawnia obsługę dużych przedmiotów. Wszechstronny wózek wykonany z łatwej w czyszczeniu stali nierdzewnej. Wózek to doskonałe rozwiązanie do transportu, przechowywania i obsługi cateringowej w stołówkach, hotelach i innych miejscach, gdzie higiena jest priorytetem. Duża przestrzeń między półkami zapewnia miejsce na przedmioty takie jak garnki, rondle, miski itp. Wózek posiada uchwyt na jednym z krótszych boków, co ułatwia manewrowanie, podczas gdy koła skrętne zapewniają płynne prowadzenie. Maksymalne równomierne obciążenie 100 kg.

Wszechstronny wózek wykonany z łatwej w czyszczeniu stali nierdzewnej. Wózek to doskonałe rozwiązanie do transportu, przechowywania i obsługi cateringowej w stołówkach, hotelach i innych miejscach, gdzie higiena jest priorytetem. Duża przestrzeń między półkami zapewnia miejsce na przedmioty takie jak garnki, rondle, miski itp. Wózek posiada uchwyt na jednym z krótszych boków, co ułatwia manewrowanie, podczas gdy koła skrętne zapewniają płynne prowadzenie. Maksymalne równomierne obciążenie 100 kg.

#### Dokumenty

Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji

#### Specyfikacja produktu

- Długość:1000 mm
- Wysokość:950 mm
- Szerokość:520 mm
- Wym. platformy (DxS):800x520 mm
- Średnica kół:125 mm
- Odległość między półkami:440 mm
- Materiał korpusu:Rura stalowa
- Materiał półki:Nierdzewny, ASTM 304
- Ilość półek:2
- Nośność:150 kg
- Koła:Z hamulcem
- Typ kół:4 samonastawne
- Bieżnik opon:Pełna guma
- Format otworu:10,2 mm
- Waga:26 kg
- Montaż:Zmontowane