

Link do produktu: <https://biuromagazyn.pl/wozek-dluzycowy-2500-kg-1420-1920-mm-p-18057.html>

# Wózek Dłużycowy, 2500 Kg, 1420-1920 Mm



Cena brutto	<b>11 191,77 zł</b>
Cena netto	<b>9 099,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AJ_30145</b>
Kod EAN	<b>2</b>
Producent	<b>AJ</b>

## Opis produktu

### Informacje o produkcie

Praktyczny wózek usprawniający transport długich i ciężkich przedmiotów. Wyposażony w drążek i zaczep holowniczy dla płynnego i wygodnego użytkowania. Trójstopniowa regulacja długości pomoże zaspokoić większość potrzeb transportowych. Funkcjonalny i trwały wózek na długie przedmioty. Wykonany ze stali galwanizowanej elektrolitycznie, zaprojektowany do transportu długich i ciężkich ładunków na krótkich dystansach. Przyczepa posiada drążek holowniczy z zaczepem umożliwiającym podłączenie do wózka. Trójstopniowa regulacja długości: 1420, 2420 i 2920 mm. Wyposażony w duże koła pneumatyczne. Posiada cztery zdejmowane słupki. Wózek na długie przedmioty wytrzymuje obciążenie 2500 kg, co pozwala transportować ciężkie ładunki w trudnych środowiskach. Funkcjonalny i trwały wózek na długie przedmioty. Wykonany ze stali galwanizowanej elektrolitycznie, zaprojektowany do transportu długich i ciężkich ładunków na krótkich dystansach. Przyczepa posiada drążek holowniczy z zaczepem umożliwiającym podłączenie do wózka. Trójstopniowa regulacja długości: 1420, 2420 i 2920 mm. Wyposażony w duże koła pneumatyczne. Posiada cztery zdejmowane słupki. Wózek na długie przedmioty wytrzymuje obciążenie 2500 kg, co pozwala transportować ciężkie ładunki w trudnych środowiskach.

### Dokumenty

Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji Pobierz instrukcję montażu

### Specyfikacja produktu

- Długość: 3000 mm
- Wysokość: 1640 mm
- Wysokość słupka: 1000 mm
- Szerokość: 1270 mm
- Regulowana długość: 1420, 2420, 2920 mm
- Szerokość załadunkowa: 1160 mm
- Wysokość platformy: 640 mm
- Średnica kół: 540 mm
- Materiał: Ocynkowany
- Nośność: 2500 kg
- Bieżnik opon: Pneumatyczne
- Waga: 120 kg
- Montaż: Do samodzielnego montażu