

Link do produktu: <https://biuromagazyn.pl/wozek-paletowy-2200-kg-widly-1150-mm-kola-podwójne-poliuretan-aj-produkty-p-17924.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Wózek paletowy, 2200 kg, widły 1150 mm, koła podwójne, poliuretan AJ Produkty

Cena brutto	2 212,77 zł
Cena netto	1 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AJ_31073

Opis produktu

Prosty w manewrowaniu wózek paletowy, który jest łatwy w konserwacji. Płynne, bezstopniowe opuszczanie i uchwyt pokryty gumą. Promień skrętu 230°.

Więcej informacji o produkcie

Dzięki trwałemu wózkowi paletowemu, uczynisz pracę szybszą i bardziej efektywną. Prezentowany wózek wyposażono w miękkie i ciche koła poliuretanowe, które zmniejszają zużycie podłogi. Same koła posiadają także dużą odporność na zużycie. Doskonale sprawdzają się do transportu na nierównych podłożach, nawet pokrytych żwirem lub metalowymi elementami. Wybierz koła z pojedynczą lub podwójną rolką. Koła z pojedynczą rolką doskonale nadają się do niezbyt ciężkich ładunków na równym podłożu. Koła z podwójną rolką sprawdzają się podczas transportu ciężkich ładunków na nierównych podłożach oraz na rampach, progach itd. Pozwalają one na rozłożenie ciężaru na większej powierzchni w porównaniu z kołami z pojedynczą rolką, co redukuje uszkodzenia podłogi i zapewnia większą stabilność. Specjalne koła wspinające w przedniej części ułatwiają załadunek i rozładunek palet. Wózek paletowy wykonano z niezwykle trwałej stali. Produkt zapewnia ciche i płynne opuszczanie ładunku nawet przy maksymalnym obciążeniu wózka. Tuleje i punkty smarne czynią wózek niezwykle łatwym w konserwacji. Ergonomiczny uchwyt pokryty gumą gwarantuje bezpieczny i wygodny chwyt. Wózek posiada oznaczenie zgodności CE oraz certyfikat TÜV/GS.

Informacje o produkcie

Szerokość:	520 mm
Wysokość podnoszenia:	85-205 mm
Nośność:	2200 kg
Długość widel:	1150 mm , 810 mm
Szerokość widel:	150 mm
Szerokość widel:	520 mm
Kolor:	Czerwony
Kod koloru:	RAL 2002
Materiał:	Stal
Koła sterujące:	Poliuretan
Koła widel:	Poliuretan , Pojedyncze poliuretanowe
Waga:	70 kg
Montaż:	Zmontowane
Certyfikat:	CE, TÜV
Gwarancja:	3 lata

- Dokumenty

- [Pielęgnacja i konserwacja](#)
- [Instrukcja obsługi](#)