Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 19:58

Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/wozek-platformowy-2-ramy-1000x700-mm-kola-z-elastycznej-gumy-z-hamulcami-aj-produkty-p-17954.html




# Wózek platformowy, 2 ramy, 1000x700 mm, koła z elastycznej gumy, z hamulcami AJ Produkty

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **970,47 zł** |
| Cena netto | **789,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **AJ_208974** |

## Opis produktu

Wózek platformowy z ramą z rur stalowych i zdejmowanymi burtami na krótszych bokach. Wózek łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb transportowych. Praktyczne, szerokie uchwyty na krótszych bokach ułatwiają manewrowanie wózkiem.

Więcej informacji o produkcie

Nasz wózek platformowy wykonano z trwałych rur stalowych z platformą i burtami bocznymi z MDF w kolorze czarnym. Wózek doskonale nadaje się do transportu w warsztatach i magazynach. Wysokie burty na krótszych bokach można łatwo zdjąć w razie potrzeby. Bez burt wózek nadaje się w szczególności do transportu dłużycy. Słupki na krótszych bokach sprawdzą się jako praktyczne, szerokie uchwyty, które ułatwiają manewrowanie wózkiem przez zaledwie dwie osoby. Wózek pracuje płynnie i cicho na kołach z elastycznej gumy. Łożyska wałeczkowe. Koła nie zostawiają śladów. Są niezwykle trwałe, posiadają dobre zdolności amortyzujące i nie odkształcają się nawet przy ciężkich ładunkach. Mają również niższy opór toczenia niż standardowe koła z pełnej gumy. Maksymalne obciążenie wózka wynosi 200 kg.

Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Długość: | 1100 mm |
| Wysokość: | 900 mm |
| Szerokość: | 700 mm |
| Wym. platformy (DxS): | 1000x700 mm |
| Nośność: | 200 kg |
| Kolor korpusu: | Niebieski |
| Kod koloru korpusu: | RAL 5010 |
| Kolor półki: | Czarny |
| Kod koloru półki: | RAL 5010 |
| Materiał korpusu: | Stal |
| Materiał półki: | MDF |
| Typ kół: | 2 koła stałe, 2 samonastawne |
| Koła: | Z hamulcem , Bez hamulca |
| Średnica kół: | 200 mm |
| Bieżnik opon: | Miękka guma |
| Waga: | 34,5 kg , 33,5 kg |
| Montaż: | Do montażu |
| Gwarancja: | 3 lata |

- Dokumenty
    - Instrukcja montażu
    - Pielęgnacja i konserwacja