

Link do produktu: <https://biuromagazyn.pl/zuraw-do-wozka-widlowego-500x3600-mm-2300-kg-p-17516.html>

# żuraw Do Wózka Widłowego, 500x3600 Mm, 2300 Kg



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>9 838,77 zł</b> |
| Cena netto       | <b>7 999,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>AJ_259611</b>   |
| Kod EAN          | <b>2</b>           |
| Producent        | <b>AJ</b>          |

## Opis produktu

### Informacje o produkcie

Teleskopowy mobilny żuraw o dużym udźwigu. Posiada teleskopowy wysięgnik, z odchyłem ramienia do 40°, z 3 pozycjami względem pozycji poziomej. Wyposażony w blokadę zapobiegającą zsunięciu się podnośnika z wideł oraz składaną podporę z blokadą. Zwiększ możliwości podnoszenia dzięki funkcjonalnemu żurawowi do wózków widłowych. Idealny do przemieszczania ciężkich i nieporęcznych przedmiotów oraz precyzyjnego podnoszenia maszyn.

Żuraw posiada teleskopowy wysięgnik, z odchyłem ramienia do 40°, z trzema pozycjami względem pozycji poziomej. Wyposażony w tunele na widły o wymiarach wewnętrznych 160 x 60 mm.

Żuraw wyposażony w blokadę zapobiegającą zsunięciu się podnośnika z wideł oraz składaną podporę z blokadą.

Maksymalny udźwig żurawia wynosi 2300 kg (w wewnętrznym otworze haka, tj. 750 mm) i 440 kg (w najbardziej zewnętrznym otworze haka, tj. 3500 mm). Udźwig 2300 kg wymaga użycia wózka widłowego o udźwigu minimum 3000 kg. Zwiększ możliwości podnoszenia dzięki funkcjonalnemu żurawowi do wózków widłowych. Idealny do przemieszczania ciężkich i nieporęcznych przedmiotów oraz precyzyjnego podnoszenia maszyn.

Żuraw posiada teleskopowy wysięgnik, z odchyłem ramienia do 40°, z trzema pozycjami względem pozycji poziomej. Wyposażony w tunele na widły o wymiarach wewnętrznych 160 x 60 mm.

Żuraw wyposażony w blokadę zapobiegającą zsunięciu się podnośnika z wideł oraz składaną podporę z blokadą.

Maksymalny udźwig żurawia wynosi 2300 kg (w wewnętrznym otworze haka, tj. 750 mm) i 440 kg (w najbardziej zewnętrznym otworze haka, tj. 3500 mm). Udźwig 2300 kg wymaga użycia wózka widłowego o udźwigu minimum 3000 kg.

### Dokumenty

Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji Pobierz instrukcję obsługi

### Specyfikacja produktu

- Długość: 3600 mm
- Szerokość: 500 mm
- Wymiar kieszeni na widły (SxW): 160x60 mm
- Kolor: Niebieski
- Kod koloru: RAL 5019
- Nośność: 2300 kg
- Waga: 180 kg
- Montaż: Zmontowane

- 
- Certyfikowane: jakość & eko:CE